

## 30 LED

RT 2-5000 5630 12V

ULTRA 2-5000 5630 12V

CRI80

12V

IP33

**Высокая мощность,  
яркая точка света.**

### ОПИСАНИЕ

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой.  
Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета.  
Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон.  
Светодиоды smd 5630 высокой яркости, угол 120°.  
Срок службы более 50000ч.  
Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Открытая лента для установки внутри помещений:
  - RT 2-5000 - защита IP33;
  - ULTRA 2-5000 - защита IP33.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	30 шт	150 шт
Минимальный отрезок	100 мм (3 LED)	
Напряжение питания	12 В	
<b>Серия RT 2-5000</b>		
Световой поток, белый цвет	660 лм	3300 лм
Максимальная мощность	7.2 Вт	36 Вт
<b>Серия ULTRA 2-5000</b>		
Световой поток, белый цвет	1080 лм	5400 лм
Максимальная мощность	12 Вт	60 Вт


1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 12В ± 0.5В..
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




СЕЧЕНИЕ ЛЕНТЫ (мм):

- открытые

RT 2-5000




ULTRA 2-5000



ПРОФИЛЬ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

016186 Профиль ARH-WIDE-F



ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



\*Для заказа используйте артикул на стр. 94, Табл 12.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)

12мм  
12 В