

Электронная документация

СТЕНД

Светильники интерьерные настенные
ARLIGHT-E39-1760x600mm

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040255
Модель	Стенд Светильники интерьерные настенные ARLIGHT-E39-1760x600mm
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x50 мм
Питание	230 В

ИНТЕРЬЕРНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



TENERO
TENERO 1100 1200mm
037445

- Ø 100 mm
- 1100 mm
- 3000-4000 K
- GR

BEADS

BEADS WALL HANG 1 Ø 140mm
035372

- Ø 140 mm
- 1 Ø
- 3000-4000 K
- GR

BED

BED DOWNLED 1 Ø 140mm
027629

- 100x100x21 mm
- 100x110 mm
- 1 Ø
- 3000 K
- GR
- GR

BED HUB 1 Ø 140mm
034544

SPICY

SPICY WALL HANG 1 Ø 140mm
035542

- Ø 140 mm
- 1 Ø
- 3000-4000 K
- GR

SON

SON 1 Ø 140mm
027628

- 100x100x20.7 mm
- 1 Ø
- 3000 K
- GR
- GR

VINCI HUB 1 Ø 140mm
034921

VINCI

VINCI HUB 1000 1100 mm
034504

- Ø 1000 mm
- Ø 1100 mm
- 7-10 Ø
- 3000-4000 K
- GR

VINCI HUB 1000 1100 mm
034171

FLAT

FLAT WALL 100 1100 mm
032412

- 1100x200 mm
- Ø 1100 mm
- 3000-4000 K
- GR






НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

037465


SP-TENERO-S600x45-13W Warm3000
(BK, 120 deg, 230V)



Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 600 лм, 50 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 120°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из матового поликарбоната, степень защиты IP54. Монтаж накладной. Пульсация <0.5. Размеры: 600×55×65 мм.

035373


SP-BEADS-WALL-HANG-R130-6W
Warm3000 (BK-GD, 180 deg, 230V)



Накладной откидной светильник 16 Вт, черный круглый корпус. Цвет ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 1328 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 110°. Питание AC 220–240 В, 16 Вт, драйвер встроенный (400 мА, 30–42 В). Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. Размеры: $\varnothing 175 \times 38$ мм, $\varnothing 95 \times 45$ мм.

029629


SP-BED-CHARGE-S60x125-3W Warm3000
(BK, 20 deg, 230V)



Накладной настенный светильник 3 Вт, черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 200 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 20°, IP20. Питание AC 220–240 В, 3 Вт, встроенный драйвер. Встроенный USB-порт для зарядки. Размеры: 180×60×21, $\varnothing 30 \times 110$ мм.

036544

SP-BED-NB-R90-3W Warm3000
(BR, 20 deg, 230V)




Накладной настенный светильник 3 Вт, алюминиевый корпус в бронзовом цвете без кнопки включения. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 200 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 20°, IP20. Питание AC 220–240 В, 3 Вт, встроенный драйвер. Размеры: $\varnothing 90 \times 31$, $\varnothing 30 \times 110$ мм.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

035542


SP-SPICY-WALL-MINI-S60x39-3W
Warm3000 (GD, 40 deg, 230V)



Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол излучения 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж накладной. Драйвер 1.8–4 В, 700 мА, пульсация <1%. Размеры: 60×38.5×62 мм.

029628


SP-SON-R90-3W Warm3000
(BK, 100 deg, 230V)



Накладной настенный светильник 3 Вт, черный алюминиевый корпус. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 180 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 100°, IP20. Питание AC 220–240 В, 3 Вт, встроенный драйвер. Размеры: $\varnothing 65.2 \times 20.7, \varnothing 99.5 \times 25.5$ мм.

036931


SP-VINCI-M-S1200x55-12W Warm3000
(BK, 110 deg, 230V)



Декоративный настенный поворотный светильник с креплением в центре корпуса. Мощность 12 Вт, св. поток 400 лм, 37 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол излучения 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Монтаж накладной. Драйвер 5–12 В, 700 мА, пульсация <0.5%. Драйвер 5–12 В, 700 мА, пульсация <0.5%. Возможность поворота светоизлучателя на 355 градусов. Размеры: 1250×55×102 мм.

036506

SP-VINCI-RING-R400-13W Warm3000
(BK, 110 deg, 230V)




Декоративный настенный светильник. Мощность 13 Вт, св. поток 850 лм, 65 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>80, угол излучения 110°, напряжение питания 230 В. Черный фигурный корпус из алюминия, экран из поликарбоната, степень защиты IP20. Пульсация <0.5%. Возможность поворота светоизлучателя на 350 градусов. Размеры: $\varnothing 400, 178 \times 43$ мм.

НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

034171


SP-VINCI-S600x55-7W Warm3000
(BK, 110 deg, 230V)



Настенный светильник со свечением в верхнюю или нижнюю полусферу. Мощность 3 Вт, св. поток 170 лм, 55 лм/Вт, теплый 3000 К, CRI>90, угол 40°, напряжение питания 230 В. Золотой фигурный корпус из алюминия, степень защиты IP20. Монтаж накладной. Драйвер 1.8–4 В, 700 мА, пульсация <1%. Размеры: 60×38.5×62 мм.

032412

SP-WALL-FLAT-S170x90-2x6W
Warm3000 (GR, 120 deg, 230V)



Накладной настенный светильник 2×6 Вт, серый алюминиевый корпус (RAL7024), матовый рассеиватель из поликарбоната. Цвет ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ 3000 К, св. поток 650 лм, CRI(Ra)>80, угол 120°, свет вверх-вниз, IP54. Питание AC 220–240 В, 12 Вт, встроенный драйвер. Размеры: 170×90×28 мм.